

LED-SUPERLIGHT

Innenbeleuchtung Downlights

SUBRA 195 LED COB 20W



Produkt Nummer	Farbe	Kelvin	Ra	Lumen	Preis
13959	weiß	3000	80	2110	53,72€
13656	schwarz	3000	80	2110	53,72€
13657	ALUMINIUM	3000	80	2110	53,72€
13567	SATIN	3000	80	2110	57,12€
13573	weiß	4000	80	2210	53,72€
13660	schwarz	4000	80	2210	53,72€
13661	ALUMINIUM	4000	80	2210	53,72€
13574	SATIN	4000	80	2210	57,12€
13575	weiß	5000	80	2250	53,72€
13664	schwarz	5000	80	2250	53,72€
13665	ALUMINIUM	5000	80	2250	53,72€
13576	SATIN	5000	80	2250	57,12€

PASSENDE LED TREIBER



Produkt Nummer	Hersteller	Beschreibung	DIM	Preis
14074	TCI	UNIVERSALE 20	-	25,53€
13831	OSRAM	OTe 15/350 PC	TRIAC	41,92€
14900	OSRAM	OTi 25/700 LT2	DALI	56,09€

SUBRA 195 LED COB 32W



Produkt Nummer	Farbe	Kelvin	Ra	Lumen	Preis
13626	weiß	3000	80	3710	69,35€
13682	schwarz	3000	80	3710	69,35€
13683	ALUMINIUM	3000	80	3710	69,35€
13627	SATIN	3000	80	3710	72,72€
13628	weiß	4000	80	3890	69,35€
13686	schwarz	4000	80	3890	69,35€
13687	ALUMINIUM	4000	80	3890	69,35€
13629	SATIN	4000	80	3890	72,72€
13630	weiß	5000	80	3960	69,35€
13690	schwarz	5000	80	3960	69,35€
13691	ALUMINIUM	5000	80	3960	69,35€
13631	SATIN	5000	80	3960	72,72€

PASSENDE LED TREIBER



Produkt Nummer	Hersteller	Beschreibung	DIM	Preis
15250	TCI	SMART 32 BI	-	28,49€
13533	OSRAM	OTe 35/700 PC	TRIAC	49,73€
14901	OSRAM	OTi 35/1A0 LT2	DALI	59,29€

SICHERHEITS-/NOTSTROMAGGREGAT




Produkt Nummer	Beschreibung	Preis
15294	EM CONVERTER LED 50V TRIDONIC BATTERY Accu-NiCd 4Ah 4C	153,24€




LED-SUPERLIGHT

Innenbeleuchtung
Downlights


SUBRA 195 LED COB



Einbau- Downlight, passend für die Grundbeleuchtung in belebten Fluren und Räumen, Büros und Läden! 1:1 kann es ausgetauscht werden zu herkömmlichen Downlights mit Energieeinsparung von bis zu **75% oder höherem Helligkeitsniveau!**



Lichtquelle: LED COB 130lm/W, LM80 50,000h
Material: Stahlblechrahmen, Aluminium Reflektor
Wärmeableitung: ins verwendete Aluminium
Abdeckung: diffuses Glas, prismatisch, 95% Durchlässigkeit
Installation: mit 3 Federn für perfekten Halt.
LED Driver: eingebaut
Anschluß: Direktanschluß an 220...240V AC Leitung
Zertifikate: EN 60598-1, EN 60598-2-1



professional lighting