

High Bay Lichtarmatur , angepaßt an eine hocheffiziente und langlebige Leuchte

Spezifikationen

- **Body** in Aluminiumausführung mit anodisiertem Kupferanteil / 15/20micra **mit 10 Jahresgarantie.**
- **Sternhitzeableitung**
- **Led von hoher Qualität** mit Lm80 >70.000h Lm70 >100.000- 170.000h. **3-step MacAdam Ellipse** chromatic variation
- **Optisches System** IP67, IK09 in optischem borosilicate Glass oder optischem Silikon

BM symmetrische Abstrahlung 90 ° borosilicate


BW symmetrische Abstrahlung 120 °borosilicate

SN symmetrische Abstrahlung 60 °optical silicone

Kontrollmechanismus

Elektronischer Kontrollmechanismus mit Überhitzungsschutz und ÜberVoltSchutz!

IP66 für Led -Bereich und IP65 für den Treiber



Type	W/total	lm/W	Dimension	Gewicht	W/led	lumen	Kelvin/Ra	CLASS
THB180740XXX	181	134	400x310	9	162,6	24.200	4000/70	II
THB180750XXX	181	135	400x310	9	162,6	24.495	5000/70	II
THB216740XXX	216	127	400x410	9	188	27.400	4000/70	II
THB216750XXX	216	128	520x410	9	188	27.700	5000/70	II

XXX Spezifisch Optik erhältlich BM, BW, SN

XXX Spezifischer Treiber A: AN AUS B: DALI DIMMBAR

UVP: € 840,00.-

5 Jahre Garantie

Zahlungsbedingungen: 50 % Anzahlung mit der Bestellung, 50% bei Lieferung!

Distributor:

LED SUPERLIGHT

Christian Piendl e.K.

Dorfstraße 3

D – 93326 Abensberg

Tel.: 09443-992720

www.led-superlight.eu

www.abovelights.eu