

EINBAUDOWNLIGHT  
**MILANA-200**

Energieeffizientes Einbaudownlight LED, ideal für die Grundbeleuchtung in belebten Räumen, Fluren, Büros, Konferenzräumen und Shops!



Hohe Lichtumwandlung, excellenter Blendschutz (**UGR<19**), einfache Montage

**Produktbeschreibung**

**LED Typ:** LED COB Citizen, mit hoher Effizienz bis 150lm/W, 3-step MacAdam chromatische Toleranz, LM80 nach 50.000 Einsatzstunden

**Rahmen:** in extrudiertem Aluminium **weiß, schwarz oder silber**

**Reflektor:** eloxiertes Aluminium mit 99,9% Effizienz


**Wärmeableitung:** in stangengepreßtem, eloxierten Aluminium

**Optische Abdeckung:** prismatisch, 95% Effizienz

**Installation:** leichte Deckenmontage dank Schnellmontagesystem

**Treiber:** integrierter LED Driver  $\cos\phi > 0.95$  (Osram, Tridonic)

**Anschluß:** Direktanschluß an die 220..240V AC Leitung



**Technische Daten**

| Kelvin | Ra | Lumens | Watts |
|--------|----|--------|-------|
| 3000   | 80 | 2410   | 20    |
| 4000   | 80 | 2490   | 20    |
| 6500   | 80 | 2580   | 20    |
| 3000   | 80 | 3550   | 26    |
| 4000   | 80 | 3670   | 26    |
| 6500   | 80 | 3800   | 26    |
| 3000   | 80 | 4450   | 35    |
| 4000   | 80 | 4590   | 35    |
| 6500   | 80 | 4750   | 35    |

