

Straßenlaterne, angepaßt an den Bedarf für hocheffizienten und langlebigen Betrieb

Das System **Alpha Omega (patentiert)** wurde voll kundenorientiert designet!

SPEZIFIKATIONEN

- **Körper** in Aluminiumausführung mit anodisiertem Kupfergehalt / 15/20micra **mit 10 Jahre Garantie.**
- **Omega (patent pending)** Hitzeableitung
- **LED von hoher Qualität mit Lm80 >50.000-70.000h und Lm70 >100.000-170.000h 3-step MacAdam Ellipse chromatic variation**
- **Optisches System mit IP67, IK09 in optischem borosilicate Glass mit 96% Effizienz oder optisches Silicone mit 93% Effizienz!**

W symmetrischer Abstrahlwinkel 120 °

M symmetrischer Abstrahlwinkel 90 °

- **Installierungsoptionen:**

Geeignet für 60-42 mm - Zopfmaß

Treiberelektronik

Treiber mit einem Überspannschutz von 4kV

IP66 Schutz der LED und des Treibers

Wahlweise dimmbar/ohne Dimmung, DALI, 1 - 10 V, Funksteuerung möglich auf Anfrage...!
Je nach Dimmart und Mastansatz mit Aufpreis...



TYPE	WATT/LED	TOTAL WATT	LUMEN	Kelvin/RA	Klasse
AQST30X830W	26.3	29	2884	3000/80	II
AQST30X830M	26.3	29	2884	3000/80	II
AQST30X840W	26.3	29	3014	4000/80	II
AQST30X840M	26.3	29	3014	4000/80	II
AQST30X750W	26.3	29	3530	5000/70	II
AQST30X750M	26.3	29	3530	5000/70	II
AQST40X830W	34.7	39	3678	3000/80	II
AQST40X830M	34.7	39	3678	3000/80	II
AQST40X840W	34.7	39	3839	4000/80	II
AQST40X840M	34.7	39	3839	4000/80	II
AQST40X750W	34.7	39	4307	5000/70	II
AQST40X750M	34.7	39	4307	5000/70	II
AQST55X840W	51.9	55	6219	4000/80	II
AQST55X840M	51.9	55	6219	4000/80	II
AQST55X750W	51.9	55	7280	5000/70	II
AQST55X750M	51.9	55	7280	5000/70	II
AQST100X750W	93.6	100	12167	5000/70	II
AQST100X750M	93.6	100	12167	5000/70	II

UVP: 29 W € 225,-
39 W € 275,-
55 W € 308,-
100 W € 398,-

Garantie: 5 Jahre
Lieferbedingungen: 50% Anzahlung mit Bestellung, 50% bei Lieferung

Distribution:
LED SUPERLIGHT
Christian Piendl e.K.
Dorfstraße 3
D - 93326 Abensberg
e-mail: ch-piendl@t-online.de
www.led-superlight.eu
www.abovelights.eu